

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

w przetargu nieograniczonym na:

**„Dostawa mebli i wyposażenia do jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie”.****Część I przedmiotu zamówienia-Szafy ubraniowe**

LP	Nazwa towarowa	Opis/Podane parametry należy przyjąć jako minimalne
	<b>I CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>	
1	<b><u>Szafa ubraniowa</u></b> <b><u>Typ 1</u></b> Wymiary: 60 x 60 x 1950 cm /szerokość,głęboko ść,wysokość/	<p>Jednoskrzydłowa szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1. Boki wieńce, fronty, wykonane z płyty o grubości 18-20 mm. Wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2mm. Pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8mm. Cokół szaf wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80mm. Górny cokół szafy winien umożliwiać montaż nadstawki z poz. 2</p> <p>Plecy wykonane z płyty laminowanej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2mm, wpuszczanej we wręgi mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów. Drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy. Drzwi muszą być zaopatrzone w uchwyt metalowy zamontowany w środkowej części drzwi. Drzwi szafy muszą mieć wmontowany zamek patentowy/ISO w połowie wysokości drzwi pod metalowym uchwytem z kompletem 2 kluczy. Drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji.</p> <p>Szafa musi być wyposażona w drążek wykonany z metalu i zamontowany za pomocą dwóch uchwytów rozmieszczonych na bocznych ściankach szafy.</p> <p>Szafa musi być wyposażona w trzy półki z których dwie winny być ruchome. Szafa winna umożliwiać regulacje w ustawieniu półek na 3 poziomach co 3 cm każdy.</p> <p>Szafa musi spoczywać na 4 ślizgaczach wykonanych z tworzywa sztucznego.</p> <p>Szafa meblowa w kolorze -uzgodnionym z zamawiającym</p>
2	<b><u>Nadstawka do szafy z poz. 1</u></b> Wymiary:60x60x50 cm	<p>Jednoskrzydłowa nadstawka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1 Boki wieńce, fronty, wykonane z płyty 18-20 mm o wymiarach zewn. 600x600x500mm posiadająca jedną półkę ruchomą. Drzwi nadstawki przymocowane są za pomocą zawiasów</p>

		<p>puszkowych umożliwiających regulacje. Uchwyty metalowe takie jak zastosowane w szafie. Drzwi nadstawki muszą mieć wmontowany zamek patentowy/ISO z kompletem 2 kluczy.</p> <p>W nadstawce wymagana możliwość ustawienia jej jako osobnego elementu wyposażenia poprzez dostarczenie 4 stopek o regulowanej wysokości.</p> <p>Nadstawka meblowa w kolorze -uzgodnionym z zamawiającym</p>
3	<p><b>Szafka przyłóżkowa</b> Wymiary: 40x40x43 cm</p>	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1, Boki wieńce, fronty, wykonane z płyty 18-20 mm o wymiarach zewn. 40x40x43 cm posiadająca jedną półkę ruchomą.</p> <p>Blat szafki wykonany z płyty HDF w okleinie HPL grubości 18-20 mm.</p> <p>Drzwi szafki przymocowane są za pomocą zawiasów puszkowych. Uchwyty metalowe takie jak zastosowane w szafie. Drzwi nadstawki muszą mieć wmontowany zamek patentowy/ISO z kompletem 2 kluczy.</p> <p>Dolny wieniec zakończony prostokątnymi plastikowymi ślizgaczami.</p> <p>Szafka przyłóżkowa w kolorze-uzgodnionym z zamawiającym</p>
4	<p><b>Szafa ubraniowa Typ 2</b> Wymiary:60x60x19 50 cm</p>	<p>Jednoskrzydłowa szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1. Boki wieńce, fronty, wykonane z płyty o grubości 18-20 mm. Wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2mm. Pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8mm. Cokół szaf wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80mm. Górny cokół szafy winien umożliwiać montaż nadstawki z poz. 2.</p> <p>Plecy wykonane z płyty laminowanej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2mm, wpuszczanej we wręgi mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów. Drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy. Drzwi muszą być zaopatrzone w uchwyt metalowy zamontowany w środkowej części drzwi. Drzwi szafy muszą mieć wmontowany zamek patentowy/ISO w połowie wysokości drzwi pod metalowym uchwytem z kompletem 2 kluczy.</p> <p>Drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji.</p> <p>Szafa musi być wyposażona w pięć półek z których trzy winny być ruchome. Szafa winna umożliwiać regulacje w ustawieniu półek na 3 poziomach co 3 cm każdy.</p> <p>Szafa musi spoczywać na 4 ślizgaczach wykonanych z tworzywa sztucznego.</p> <p>Szafa meblowa w kolorze-uzgodnionym z zamawiającym</p>
5	<p><b>Szafa ubraniowa Typ 3</b> Wymiary:100x60x 1950 cm</p>	<p>Dwuskrzydłowa szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1. Boki wieńce, fronty, wykonane z płyty o grubości 18-20 mm. Wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2mm. Pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone</p>

		<p>obrzeżem PVC o grubości 0,8mm. Cokół szaf wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80mm. Górny cokół szafy winien umożliwić montaż nadstawki z poz. 2.</p> <p>Plecy wykonane z płyty laminowanej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2mm, wpuszczanej we wręgi mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów. Drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy. Drzwi muszą być zaopatrzone w uchwyt metalowy zamontowany w środkowej części drzwi. Drzwi szafy muszą mieć wmontowany zamek patentowy/ISO w połowie wysokości drzwi pod metalowym uchwytem z kompletem 2 kluczy. Drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji.</p> <p>Szafa musi być wyposażona w pięć półek z których trzy winny być ruchome. Szafa winna umożliwiać regulacje w ustawieniu półek na 3 poziomach co 3 cm każdy.</p> <p>Szafa musi spoczywać na 4 ślizgaczach wykonanych z tworzywa sztucznego.</p> <p>Szafa meblowa w kolorze -uzgodnionym z zamawiającym</p>
6	<p><b>Nadstawka do szafy z poz. 5</b> Wymiary:100x60x50 cm</p>	<p>Dwuskrzydłowa nadstawka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1 Boki wieńce, fronty, wykonane z płyty 18-20 mm o wymiarach zewn. 600x600x500mm posiadająca jedną półkę ruchomą. Drzwi nadstawki przymocowane są za pomocą zawiasów puszkowych umożliwiających regulacje. Uchwyty metalowe takie jak zastosowane w szafie. Drzwi nadstawki muszą mieć wmontowany zamek patentowy/ISO z kompletem 2 kluczy.</p> <p>Nadstawka meblowa w kolorze -uzgodnionym z zamawiającym</p>
7	<p><b>Odbojnice ścienne</b></p>	<p>Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1, o grubości 14mm. Boki zabezpieczone obrzeżem PVC. Wymiary: 50x150 x 1,4 cm Płyty meblowe w kolorze- uzgodnionym z zamawiającym</p>